

組立説明書

自転車 20インチミニペロ マッドガードなし タイプ

組立て前に必ずお読みください


- ・DOPPELGANGERの自転車は組立てが必要な製品のため、**未完成の状態でお届けとなります**。この組立説明書と別途付属の取扱説明書（保証書付き）をよくお読みの上、手順に従って組立ててください。
- ・ブレーキや変速機については輸送中や組立て時に調整がずれる時があり、**完全な調整ができていない場合がございます**。ブレーキや変速機の調整が必要な場合はお客様に調整をお願いしておりますが、難しい場合はお近くの自転車販売店にご依頼（有償）ください。
- ・初期不良対応期間は、**お買い上げ日もしくは商品到着から7日間**です。
- ・**防犯登録は法律により義務化**されています。お買い上げの自転車は防犯登録を行ってからご使用ください。
- ・自転車は点検整備が必要です。日常的に安全点検を行ってください。また、購入後1ヶ月、半年から1年毎に**定期点検**を受けてください。
- ・点検や整備、防犯登録の費用は**お客様のご負担**となります。
- ・販売証明書は、文字通り店舗がお客様へ自転車を販売したことを証明するものです。販売証明書は、**自転車を購入された販売店へご依頼**ください。
- ・お近くに取扱店がなくインターネットショッピングでお買い求め頂いた場合でも、必ず**自転車整備有資格者**のいる店舗にて点検を受けてください。店舗での点検を行っている場合に限り、**製品保証対象期間が1年間**となります。詳しくは別途付属の取扱説明書（保証書付き）をご確認ください。

警告表示について

警告表示は、危険の程度に応じて次の区分で表示していますので特に注意してください。

- 警告**： 取り扱いを誤ったときに使用者が、死亡もしくは骨折などの重症を負う可能性が想定されるもの。
- 注意**： 取り扱いを誤ったときに使用者が、何らかの傷害を負う危険が想定される時および、物的損害のみの発生が想定されるもの。
- 禁止**： 危険の程度とは関係なく、道路交通法で禁止されている行為または、当自転車でおこなってはいけない行為。
- 強制**： 使用者に必ず実行していただく「指示」内容。

もくじ：組立て手順



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 フロントホイールを取り付ける | 5 ペダルを取り付ける |
| 2 ハンドルステムを取り付ける | 6 センタースタンドを取り付ける |
| 3 ブレーキレバー、シフターの取り付け角度を調整する | 7 ナットキャップを取り付ける |
| 4 サドルを取り付け、高さを調整する | |

本製品は未完成状態のため、ご乗車いただくために組立てが必要です。自転車の組立てには専門知識と技術が必要となります。


この組立説明書と別途付属の取扱説明書（保証書付き）をよくお読みの上、手順に従い組立てを行ってください。

❗ 強制


自転車は点検整備が必要です。組立てをご自身でされる場合でも、ご乗車前には必ず自転車整備有資格者のいる店舗で点検整備を受けてください。

組立ての前に：付属品の確認


※付属品の形状はモデルによって異なる場合がございます。




取扱説明書 (保証書付き)




組立説明書 ※本書



左右ペダル



板レンチ



六角レンチ (M5)

六角レンチ (M6)

センタースタンド

ナットキャップ × 4

※センタースタンド取り付け用工具は付属していません。取り付けには別途六角レンチ (M8) をご用意ください。

組立てを始める前に、本製品の付属品について不足がないか確認をしてください。付属品に不足や損傷がある場合は、下記の弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※初期不良対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着から7日間です。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。


ビーズ 製品 サポート 検索

お問い合わせフォーム:


<http://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>




1 フロントホイールを取り付ける



【図①-1】



【図①-2】




フロントフォークにフロントホイールを取り付けます。製品を開梱時、フロントフォークは【図①-1】のように前後が逆さまになっています。

【図①-2】に従い、フロントフォークに取り付けられているV型ブレーキが自転車前方を向くように、フロントフォーク回転させてください。


警告

フロントフォークの取り付け方向にご注意ください。フロントフォークが逆さまに取り付けられていると、フロントホイールがフレームやペダルに干渉する可能性があります。必ずフロントフォーク・フロントホイールが正しい方向で取り付けられていることを確認してください。

【正しい取り付け方向】




【誤った取り付け方向】



1 フロントホイールを取り付ける（つづき）

【図②-1】



【図②-2】



次に、V型ブレーキを開放します。【図②-1】のように、フロントフォークに取り付けられているV型ブレーキのブレーキアーチを中央に寄せながら、ブレーキケーブルを引き上げます。

【図②-2】のようにV型ブレーキを開放した状態にします。

【図③-1】




【図③-2】



次に、【図③-1】にて示したフロントホイールのハブ軸から、【図③-2】で示したハブボルト、爪付きワッシャー、ワッシャーを取り外します。

ナットキャップにご注意ください



フロントホイールは梱包時には緩衝材として、片側にナットキャップが取り付けられています。組立て時には、**ナットキャップを取り外し**、ハブボルト、爪付きワッシャー、ワッシャーがあることを、必ず確認をしてください。

【図④-1】



【図④-2】



【図④-1】のように、フロントホイールをフロントフォークに取り付けます。

【図④-2】に従い、フロントホイールのタイヤ側面にある回転方向の指定を確認の上、フロントホイールを取り付けます。

※取り付けづらい場合は、一度タイヤの空気圧を減らしてから取り付けを行ってください。

1 フロントホイールを取り付ける（つづき）

【図⑤-1】



【図⑤-2】



フロントホイールの固定を行います。【図⑤-1】に従い、フロントフォークに取り付けたフロントホイールのハブ軸に爪付きワッシャーを取り付けます。反対側も同様に爪付きワッシャーを取り付けます。

【図⑥-1】




【図⑥-2】



フロントホイールをハブボルトを用いて固定します。フロントホイールから取り外したワッシャー、ハブボルトを【図⑥-1】のようにに手締めで取り付けます。

手締めで仮止め後に、【図⑥-2】のように、付属の板レンチを用いてハブボルトを**左右交互**に締め上げ、確実に固定を行います。

❗ 強制



フロントホイールの取り付け後、固定が確実にされていることを確認してください。自転車の前輪を約20cmの高さまで持ち上げ、そこから地面に落とします。そのときに異音や取り付けにズレが生じていないかを確認します。異音やズレが生じている場合、ハブボルトの緩みが考えられますので、ハブボルトの増し締めなど調整を行ってください。


2 ハンドルステムを取り付ける



【図7-1】



【図7-2】




ハンドルステムを取り付けます。ハンドルステム先端を【図7-1】のようにフレームに差し込みます。このとき、【図7-2】に示しているハンドルステムに刻印された**はめ合わせ限界線が見えない位置**で高さを設定します。


⚠ 注意

ハンドルの高さを調整する際は、一番下まで下げた状態で固定されると固定力が弱くなる場合があります。固定の際は、**一番下まで下げた状態から少し上げた位置**で固定してください。

【図8-1】



【図8-2】



次に、ハンドルステムを付属の工具を用いて固定します。このとき【図8-1】のようにフロントホイールとハンドルバーが90度になるように設定してください。設定後、六角レンチを用いてハンドルステムを確実に固定します。


⚠ 警告

乗車の際には、必ずハンドル各部が確実に固定されているか確認してください。ゆるみやガタツキがある状態で乗車されると走行中にゆるんだり、外れる可能性があり大変危険です。各部にゆるみやガタツキがある場合は、上記手順の確認を行い、再度固定を行ってください。

3 ブレーキレバー、シフターの取り付け角度を調整する



【図9】




ハンドルバーに取り付けられたブレーキレバー、シフターの取り付け角度を調整します。開梱時、ブレーキレバー、シフターは固定されていない状態で梱包されています。付属の工具を用いて、それぞれの取り付け角度をお好みのポジションに調整します。


ブレーキレバー、シフターをお好みのポジションに調整したら、【図9】にて示しているブレーキレバー、シフターの取り付けネジを記載されている付属の工具を用いて固定します。固定後、ブレーキレバー、シフターを軽く動かし、確実に固定がされていることを確認してください。

ブレーキレバー、シフターの取り付け角度が調整できたら、工程1にて開放していたV型ブレーキを接続します。フロントフォークに取り付けられたV型ブレーキのブレーキアーチを中央に寄せながら、ブレーキケーブルをストッパーに引っ掛けます。



【図10-1】



【図10-2】




4 サドルを取り付け、高さを調整する



シートポストをフレームに差し込み、サドルの高さを調整します。

サドルをお好みの高さに設定し、クイックリリースレバーを【図⑩】で示している固定方向に倒し確実に固定します。このとき、サドルの高さはシートポストに刻印されている**はめ合わせ限界線が見えない位置**に設定してください。



クイックリリースレバーでサドルの高さを設定後、サドルに軽く体重をかけ、シートポストの固定が確実に実行されていることを確認してください。

また、固定力が弱いと感じた場合は、クイックリリースレバーをゆるめた状態で反対側にある調整ナットを回して固定力を調整してください。

⚠ 警告

サドルの高さを調整される場合は、シートポストに刻まれた「**はめ合わせ限界線**」を超えて**固定しない**でください。限界線を超えて乗車されると破損の恐れがあり、大変危険です。


⚠ 警告

乗車する際には、必ずシートポストが確実に固定されていることを確認してください。ゆるみやガタツキがある状態で乗車されると大変危険です。


5 ペダルを取り付ける

※モデルによっては左ペダルは取り付け済みの場合がございます。

【右ペダル】




【左ペダル】




ペダルを取り付けます。ペダルは**左右が区別**されています。取り付け前にペダルの左右に間違いがないか確認してから取り付けを行ってください。

右側用 (Rの刻印、ペダル軸に溝なし)
左側用 (Lの刻印、**ペダル軸に溝あり**)

右側ペダル




左側ペダル



ペダル軸に溝なし ペダル軸に溝あり

【図⑩: 取り付け方向】

右: チェーンリング側 左: クランクアーム側



ペダルの取り付けは、最初は手締めで取り付けを行ってください。**手締めでペダルが回らないところまで取り付け**ができたことを確認したら、付属の工具を用いて確実な固定を行ってください。

ペダルの取り付けは【図⑩】に従い、右側用のペダルはクランクに対して**時計回りで取り付け**、左側用のペダルはクランクに対して**反時計回りで取り付け**ます。

⚠ 注意

ペダルを無理にクランクのネジ穴にねじ込まないでください。スムーズにペダルの取り付けができない場合、ペダルが斜めに入っている可能性があります。無理にねじ込まず、取り付けを最初からやり直してください。無理にペダルをねじ込むとクランクのネジ山が削れ、走行中にペダルが脱落する恐れがあり、大変危険です。

⚠ 警告

ペダルの固定は確実に行ってください。固定が不十分な状態で乗車されると、走行中にペダルがゆるみ、脱落する可能性があります。大変危険です。

6 センタースタンドを取り付ける

【図⑬】：取り付け位置



センタースタンド取り付け台座

付属のセンタースタンドを取り付けます。

まず、【図⑬】に示す取り付け位置に従い、センタースタンドの取り付けを確認してください。


【図⑭】に従い、付属のセンタースタンドをセンタースタンド取り付け台座に設置します。きちんと設置していることを確認したら、取り付け台座上部から固定用ボルトを通し、軽く手締めします。手締めで回らないところまで取り付けができたことを確認したら、工具を用いて確実な固定を行ってください。

【図⑭】



7 ナットキャップを取り付ける

【図⑨】



付属しているナットキャップを取り付けます。前後ホイールを固定しているハブナットに重ねるようにして、ナットキャップを押し込みます。

ナットキャップ内側はハブナットに合わせるよう、六角形に成型されています。ナットキャップが入りにくい場合は、ナットキャップとハブナットの向きを確認しながら、取り付けを行ってください。

さいごに：各部取り付けの確認

乗車前に、別途付属の取扱説明書（保証書付き）P.15に記載の「乗車前の点検」に従い、各部パーツがしっかりと固定されているかを十分に確認してください。

各部パーツの取り付けにゆらみやガタツキを感じた場合は、各工程を確認し、組立てを再度行ってください。また、点検・調整後は、すぐに乗車せず**簡単な試乗**を行い、各部に問題がないかを確認してください。

製品に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、製品を購入された自転車販売店にご相談されるか、弊社サポート窓口までご連絡ください。

※製品に関するお問い合わせ先は、本書末尾のページをご確認ください。

以上で本製品の組立ては完了です。

定期的なメンテナンスのお願い

⚠ 点検・調整チェックリスト（取扱説明書 P.18）に基づく点検を行ってください。

- ・点検時期以外でも異常を感じた場合、点検・調整を行ってください。
- ・お買い求め後1ヶ月以内に第一回目を、第二回目以降は1年毎に実施してください。
- ・点検・整備はお早めに自転車販売店（自転車整備有資格者）に依頼されることをおすすめします。（有料）

よくあるご質問 - FAQのご案内

お客様より頂戴したお問い合わせの内容やご質問をFAQ形式にしております。販売店もしくは弊社へのお問い合わせの前に下記項目、あるいは弊社「FAQ（よくあるご質問）」のページをご参照ください。

FAQ（よくあるご質問）-ドッペルガンガー
http://www.doppelganger.jp/after_service/faq/

こちらのQRコードから
アクセスも可能です



ドッペルガンガー FAQ 検索

1. 車体番号を確認したい・車体の型番を確認したい・製造番号を確認したい

それぞれ丸印で示した位置に、刻印もしくはステッカーにて貼付けがされています。
※車体番号・型番は防犯登録に、型番・製造番号は弊社サポートへのご連絡時に必要になります。

型番・製造番号：
シートチューブに
ステッカーにて貼付け

| | |
|--|----------------------|
| <small>※防犯登録による場合は防犯登録済みの場合を除く</small> | |
| 型番 | d20-650B |
| 製造番号 | 00000000000000000000 |
| 製造元 | ピース株式会社 |



車体番号：
ヘッドチューブに刻印

2. 防犯登録をしたい

・防犯登録について

防犯登録はお客様ご自身にてご登録いただいております。製品に同梱されている「保証書」の車体番号欄には記載がありません。防犯登録に当たっては、車体に刻印されている車台番号を控え、自転車量販店や自転車取扱のホームセンターなどで手続きをしてください。防犯登録に関わる必要書類は各都道府県によって異なる場合がありますが、おもな書類は下記のとおりです。

・購入の証明となるもの（保証書、販売証明書または送り状の控えや納品書・領収書など）

※登録料金は各都道府県によっても異なりますが500円から1000円くらいが一般的です。

・販売証明書について

販売証明書は、文字通り店舗がお客様へ自転車を販売したことを証明するものです。販売証明書は、自転車を購入された販売店（インターネットショップを含む）へご依頼ください。


・防犯登録時のご注意

防犯登録は、必ず製品に初期不良がないことを確認の上で行ってください。万一、防犯登録後に不良などにより返品される場合は、**返品前に防犯登録の解除手続き**をお願いすることになります。

3. ブレーキやタイヤなどの消耗部品を交換したい

自転車は非常に多くの部品点数で構成されています。多くの部品は使用環境（使用頻度や走行距離など）によって消耗していきます。フレーム以外の消耗部品に関しては、適宜交換して使用すればその性能を維持して使用することができます。

DOPPELGANGERの自転車は、自転車の形状、製造時期により各部のサイズや仕様が変更になる場合がございます。そのため、消耗部品については可能な限り、**市場で販売されている汎用品への交換**をお勧めしております。下記の消耗部品一覧、ならびに弊社製品ページにて交換したい消耗部品のサイズ等をご確認いただき、お近くの自転車店、もしくはインターネットにてお買い求めください。



4. ブレーキを調整したい

弊社が製造する自転車は工場出荷時に点検・調整済みですが、運送時の振動などにより調整に狂いが生じる場合があります。そのためブレーキ・変速機については購入後に点検・再調整をお願いする場合がございます。（これらの調整は製品保証の対象となりません）

ブレーキの強さ設定あるいはブレーキレバーの引きしろの調整については、別途付属の**取扱説明書（保証書付き）P.12に記載の「ブレーキの調整」**をご参照ください。

また、上記の方法で強さを調整しきれない場合については、弊社FAQページにてブレーキの調整方法をご案内しております。お問い合わせの前に、弊社FAQページをご参照の上、ブレーキの調整をお試しください。

ブレーキの調整方法（V型ブレーキ編）

http://www.doppelganger.jp/support/faq_answer/25.html

こちらのQRコードから
アクセスが可能です



5. 変速ギアを調整したい・変速の調子がおかしい

弊社が製造する自転車は工場出荷時に点検・調整済みですが、運送時の振動などにより調整に狂いが生じる場合があります。また、ブレーキや変速機に使用するワイヤーは、使用していくうちに「初期伸び」と言われる現象が発生し、変速機やブレーキに微妙な狂いが生じることがあります。

弊社FAQページでは、変速ギアの調整方法をご案内しています。お問い合わせ前に弊社FAQページをご参照の上、変速ギアの調整をお試ください。

リアディレイラーの調整方法

http://www.doppelganger.jp/support/faq_answer/10.html

こちらのQRコードから
アクセスが可能です



 **ビーズ株式会社** 〒577-0063
be-s co., Ltd. 大阪府東大阪市川俣 1 丁目 14 番 33 号

※当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright BE-S CO., LTD. All rights reserved.

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.
This product is designed and manufactured for use in Japan only.
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.
The importer shall translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.
The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

■ ご使用前に

- ・本製品は330-C-KH/BG/GY専用のキャリアセットです。それ以外の用途に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。
- ・開封後は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品は330-C専用です。330-N、330(旧モデル)、330C(旧モデル)、または他社を含めた他の自転車への適合は保証しておりません。
- ・本製品の静的耐荷重はそれぞれ10kgです。破損やフレームに歪みが生じる危険性があるため、規定の耐荷重を超える積載はおやめください。
- ・本製品の静的耐荷重(最大積載質量)は10kgです。**子供同乗器、子乗せキャリア、チャイルドシートの取り付けはできません。**子供同乗器、子乗せキャリア、チャイルドシートの取り付けは破損やフレームに歪みが生じる危険性があるためおやめください。
- ・製品の取り付けの際は、手や指を挟まないようご注意ください。
- ・乗車前には必ず各ネジのゆるみやガタツキがないか確認してください。製品の脱落に繋がる恐れがあります。
- ・本製品はご使用者の自己責任において取り付け、ご使用ください。
- ・自転車の二人乗りは法律で禁止されています。絶対におやめください。
- ・濡れたり、汚れたまま放置しないでください。サビ、汚損の原因となります。
- ・水や砂・土が付着した場合は拭き取ってからご使用ください。
- ・製品、または付属品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

■ 製品仕様

製品サイズ: (フロントキャリア) W140 x L250 x H 265 mm

(リアキャリア) W160 x L410 x H265 mm


製品重量: (フロントキャリア) 500g / (リアキャリア) 750g

静的耐荷重: 10kg / 材質: スチール


付属品: ボルト(A) x2, ボルト(B) x4, ボルト(C) x1, ナット x1, ワッシャー(A) x4, ワッシャー(B) x4

原産国: 中国


■ キャリア 各部サイズ



■ 付属品一覧




■ 取り付け完成図






■ 取り付け方法（リアキャリア）

■ 取り付け方法（フロントキャリア）



取り付け前に
 自転車製品の取り付けは、専門知識と技術が必要です。取り付けが難しい場合はお近くの自転車販売店にご依頼（有償）ください。

⚠ 注意
 各部ボルトの取り付けの際、無理なねじ込みはおやめください。ボルトやフレームが破損する場合があります。
 取り付けの際は、まずは**手締めでボルトが回らないところまで取り付け**、その後に工具を用いて固定してください。



⚠ 警告
 乗車するには、必ず各部パーツ、ボルトが確実に固定されていることを確認してください。ゆるみやガタツキがある状態で乗車されると走行中にゆるんだり、外れる可能性があり大変危険です。
 各部にゆるみやガタツキがある場合は、一度ボルトをゆるめ、もう一度取り付けを行ってください。

